

## ▶ Letlampa

### Technické údaje:

Teplota plamene	1 750 °C
Spotřeba plynu	120 g/hod
Hmotnost cca	0,38 kg

### Provedení:

#### Typ X2000:

- Robustní víceúčelová letlampa s výkonným hořákem určeným pro měkké i tvrdé pájení
- Kartuše (C206) chráněná kovovým zvonem
- Možnost ovládání jednou rukou díky přívodu plynu integrovanému do rukojeti
- Po 1 minutě přehřívání je vhodná i pro práce nad úrovní hlavy
- Pájecí hořák pro tvrdé pájení typ X1550

#### Typ X2000PZ:

- Jako typ X2000, ovšem s piezo zapalováním integrovaným do rukojeti
- Pájecí hořák pro tvrdé pájení typ X1700

#### Typ C206:

- Plynová kartuše
- Díky montážnímu systému Campingaz Clip & Go je výměna kartuše mnohem jednodušší
- Obsahuje směs butanu a propanu v poměru 80:20
- Určeno pro přístroje Campingaz řady 206
- Obsah: 314 ml/190 g
- prům. x výška = 9 x 9 cm



Č. výt.	910095 (RG 9172)	Provedení
X2000	39,95	Letlampa
X2000PZ	52,95	Letlampa
C206	3,55	Náhradní kartuše 190 g

## ▶ Páječka

### Provedení:

- Nová prvotřídní páječka
- 3 LED diody zajišťují dokonalé nasvícení pájeného místa
- Pogumovaná dvoukomponentní rukojeť zaručuje bezpečnou manipulaci
- Odolný kabel o délce 1,6 m
- Ochranná kabelová vývodka s odlehčením v tahu



Č. výt.	911202 SPN s LED osvětlením (RG 9165)	Výkon W	Teplota °C	Teplota °F	Provedení	Rozsah dodávky
SP15N	35,15	15	400	750	S5, 2 mm průměr	Bezpečnostní stojánek
SP25N	38,35	25	400	750	MT1, 3 mm pájecí hrot	Bezpečnostní stojánek
SP25NK	45,15	25	400	750	MT1, 3 mm pájecí hrot	Bezpečnostní stojánek, pomůcka pro pájení, bezolovnatá pájka, pájecí hroty MT2 a MT3
SP40N	43,80	40	482	900	MT10, 6 mm pájecí hrot	Bezpečnostní stojánek
SP40NK	50,45	40	482	900	MT10, 6 mm pájecí hrot	Bezpečnostní stojánek, návod k použití, pomůcka pro pájení, bezolovnatá pájka, pájecí hroty ST3 a ST7
SP80N	49,10	80	482	900	MTG20, 10 mm pájecí hrot	Bezpečnostní stojánek

## ▶ Pájecí stanice

### Technické údaje:

Provozní napětí V	230
Výkon ve watttech	40
Počet kanálů	1
Provozní teplota, min. °C	200
Provozní teplota, max.	450
Délka v mm	158
Šířka v mm	105,0
Výška v mm	111
Napětí	230 V / 50 Hz
Výkon	40 W
Kanály	1
Rozsah teplot	200-450 °C / 400-850 °F
Hmotnost cca	1,46 kg

### Provedení:

- Základní pájecí stanice s ovládáním teploty pájení
- Analogové ovládání teploty
- LED indikátor
- Nastavení teploty prostřednictvím otočného potenciometru
- Pájecí hrot je vybaven galvanizovanou povrchovou úpravou
- Ochrana před elektrostatickými výboji

### Rozsah dodávky:

Řídicí jednotka s „klidovou“ funkcí a čisticí houbou, pájecí vložka s rovným niklovým hrotem 3,5 mm, návod k použití.



Č. výt.	911130 WHS 40, s teplotní regulací (RG 9165)
WHS40	135,40

### Upozornění:

Cena za kus.  
Dodávka pouze po jednotkách balení.

Č. výt.	911132 Pájecí hrot, rovný (bez obr.) (RG 9165)	prům. mm	Šířka hrotu mm
S3	14,45	3,5	3,5
S31	15,40	3,5	0,4
S32	14,85	3,5	2