

Werkstattwagen-Einlage



Ausführung:


- hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge
- 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen
- wasser- und ölabweisend
- pflegeleicht und einfach zu reinigen



Art.-Nr.	519595 8000 A Zyklus Knarre 1/4" Set 1, 37-teilig (RG 5153)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt
0030	357,90	40	172	392	14 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mm 9 Bits TORX®, mit Haltefunktion, lang T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm 1 Zyklus-Speed-Knarre 1/4" 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz 75 mm 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang 150 mm 1 Kardangelenke 1/4" 1 Wobble-Verlängerung 56 mm




Art.-Nr.	519595 S8000 B Zyklus Knarre 3/8" Set 1, 23-teilig (RG 5153)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt
0035	279,80	45	172	392	18 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 1 Zyklus-Speed-Knarre 3/8" 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz 125 mm 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang 200 mm 1 Kardangelenke 3/8" 1 Wobble-Verlängerung 76 mm



Art.-Nr.	519595 8000 C Zyklus 1/2" Knarre Set 1, 31-teilig (RG 5153)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt
0040	410,00	51	344	392	17 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm 1 Zyklus-Speed-Knarre 1/2" 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz 125 mm 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang 250 mm 9 Steckschlüssel-Einsätze-Außensechskant, mit Haltefunktion 2x4 2x5 2x6 7 8 10 mm 1 Kardangelenke 1/2" 1 Wobble-Verlängerung 52 mm



Art.-Nr.	519595 Zyklus B 3/8" Bitnuss Set 1, 22-teilig (RG 5153)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt
0045	214,70	39	172	392	6 Bits TORX, mit Haltefunktion TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40x35 mm 4 Bits, TORX, mit Haltefunktion TX25 TX27 TX30 TX40x107 mm 3 Bits Außensechskant, mit Haltefunktion 4 5 6x35 mm 3 Bits Außensechskant, mit Haltefunktion 7 8 10x38,5 mm 2 Bits Außensechskant, mit Haltefunktion 8 10x100 mm 3 Bits Außensechskant, mit Haltefunktion 4 5 6x107 mm 1 Adapter 1/4"-Außensechskant auf 3/8"-Außenvierkant 44 mm



60/1084