

Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Ausführung:

- aus Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt
- für Hand- und Maschinenbetätigung
- mit Kugelfangrille
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- mit **Haltefunktion**
- mit Farbkennzeichnung

1/2"



Art.-Nr.	516605 Außensechskant mit Haltefunktion (RG 5152)	SW ₁ mm	Gesamtlänge mm
4	10,10	4	60
5	10,10	5	60
6	10,10	6	60
7	10,55	7	60
8	10,55	8	60
10	11,10	10	60
12	11,75	12	60
14	12,50	14	60
17	15,55	17	60
19	17,45	19	60



Art.-Nr.	516606 Außensechskant, lang mit Haltefunktion (RG 5152)	SW ₁ mm	Gesamtlänge mm
4	12,65	4	140
5	12,65	5	140
6	12,65	6	140
7	13,15	7	140
8	13,15	8	140
10	13,95	10	140

MIT
HALTEFUNKTION



Art.-Nr.	516605 Außensechskant-Satz, mit Haltefunktion (RG 5152)	Inhalt	Gesamtlänge mm
4-17	97,70	9 Schraubendreher-Einsätze Außensechskant, mit Haltefunktion 4 5 6 7 8 10 12 14 17	60

Art.-Nr.	516606 Außensechskant-Satz, lang mit Haltefunktion (RG 5152)	Inhalt	Gesamtlänge mm
4-10	90,05	6 Schraubendreher-Einsätze Außensechskant, mit Haltefunktion 4 5 6 7 8 10	140

Ausführung:

- aus Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt
- für Hand- und Maschinenbetätigung
- mit Kugelfangrille
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- mit **Haltefunktion**
- mit Farbkennzeichnung

1/2"



Art.-Nr.	516610 TORX® mit Haltefunktion (RG 5152)	Abtriebsgröße	Gesamtlänge mm
T20	9,90	T20	60
T25	9,90	T25	60
T27	9,90	T27	60
T30	9,90	T30	60
T40	9,90	T40	60
T45	9,90	T45	60
T50	10,60	T50	60
T55	10,60	T55	60
T60	10,60	T60	60

MIT
HALTEFUNKTION



Art.-Nr.	516610 TORX®-Satz mit Haltefunktion (RG 5152)	Inhalt
T20-T60	105,60	9 Schraubendreher-Einsätze TORX®, mit Haltefunktion T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

PROJAHN

Ausführung:

- aus Chrom-Vanadium-Stahl
- vernickelt und verchromt, matt satiniert
- das spezielle Profil greift die Schraube an den Flanken und schont die Kanten (516715)
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- griffig gerändelt

1/2"



516710



516715

Art.-Nr.	516710 Sechskant (RG 5174)	516715 Zwölfkant (RG 5174)	SW ₁ mm	Gesamt- länge mm	Art.-Nr.	516710 Sechskant (RG 5174)	516715 Zwölfkant (RG 5174)	SW ₁ mm	Gesamt- länge mm
8	3,71	3,85	8	38	20	4,34	4,55	20	38
9	3,71	3,85	9	38	21	4,34	4,55	21	38
10	3,71	3,85	10	38	22	5,12	5,49	22	41
11	3,71	3,85	11	38	23	5,12	5,49	23	41
12	3,71	3,85	12	38	24	5,80	6,23	24	41
13	3,71	3,85	13	38	26	7,24	7,64	26	44
14	3,71	3,85	14	38	27	7,24	7,64	27	44
15	3,71	3,85	15	38	28	8,78	8,96	28	44
16	3,71	3,85	16	38	30	8,78	9,12	30	44
17	3,71	3,85	17	38	32	8,78	9,12	32	44
18	4,05	4,19	18	38	34	14,55	15,00	34	44
19	4,05	4,19	19	38	36	22,40	18,55	36	50

51/861