

Drehmomentschlüssel

PREMUS®

Ausführung:

- mit Feinzahn-Umschaltknarre
- Klicksignal beim Erreichen des gewünschten Drehmomentes
- Auslösegenauigkeit ± 3 %**
- Einstellen des gewünschten Drehmomentes durch Drehen des Griffes
- Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz
- inklusive Werksprüfzertifikat nach gültiger DIN EN ISO-Norm 6789, rückführbar auf nationale Normale
- kein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert erforderlich**
- Made by Hazet**

1/4"	3/8"	1/2"	EN/ISO 6789	± 3 %
------	------	------	-------------	-------

NEU



MADE BY HAZET



Art.-Nr.	520020 einstellbar, autom. auslösend (RG 5252)	Abtriebsgröße	min. Drehmoment Nm	max. Drehmoment Nm	Skalenteilungswert Nm	Gesamtlänge mm
5-25	146,90	1/4" Außenvierkant	5	25	0,25	274
10-60	125,00	3/8" Außenvierkant	10	60	0,5	347
20-120	129,50	1/2" Außenvierkant	20	120	1	437
40-200	139,90	1/2" Außenvierkant	40	200	1	530

Drehmomentschlüssel

HAZET®

Ausführung:

- Auslösegenauigkeit ± 3 % (5107-3 CT ± 4 %) vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)** nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- feine Skalenteilung
- mit fest eingebauter Umschaltknarre
- Erreichen des eingestellten Wertes hör- und fühlbar
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion im Drehkranz
- Laserbeschriftung für dauerhafte Lesbarkeit
- kein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert erforderlich
- mit Seriennummer und Kalibrierschein

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	± 3 %	± 4 %	EN/ISO 6789
------	------	------	------	-------	-------	-------------



Laserbeschriftung



sichere Verriegelung

Art.-Nr.	520030 einstellbar, autom. auslösend (RG 5270)	Abtriebsgröße	min. Drehmoment Nm	max. Drehmoment Nm	Skalenteilungswert Nm	Toleranz +/- %	Gesamtlänge mm
5107-3CT	218,40	1/4" Außenvierkant	1	9	0,1	4	234
5107B-3CT	218,40	1/4" Innensechskant	1	9	0,1	4	234
5108-3CT	218,40	1/4" Außenvierkant	2,5	25	0,25	3	234
5108B-3CT	218,40	1/4" Innensechskant	2,5	25	0,1	3	234
5110-3CT	194,70	3/8" Außenvierkant	10	60	0,5	3	320
5111-3CT	212,00	3/8" Außenvierkant	20	120	0,5	3	375
5120-3CT	205,90	1/2" Außenvierkant	10	60	0,5	3	320
5121-3CT	221,00	1/2" Außenvierkant	20	120	1	3	421
5122-3CT	224,50	1/2" Außenvierkant	40	200	1	3	519
5123-3CT	248,30	1/2" Außenvierkant	60	320	2	3	628
5143-3CT	678,00	1/2" Außenvierkant	100	400	2,5	3	790
5145-3CT	823,00	3/4" Außenvierkant	300	800	2,5	3	1271

52/878

Drehmoment-
schlüssel

52